



AVIREX S.A.
IMPERMEABILIZANTES

Calle "J" No. 2, Zona Industrial de Herrera, Sto. Dgo. Oeste, R. D.
Tels.: 809-537-3045 • 809-537-0449
E-mails: avirex_sa@hotmail.com / www.avirex.com.do

FLEXSEAL

ALUMINIO



DESCRIPCION

ALUMINIO es una pintura compuesta de pasta de aluminio - pigmentos mas asfalto seleccionado y solventes mineral. Se utiliza para la protección de las Membranas Asfálticas APP y SBS de los rayos solares y para bajar la temperatura Interna de los techos. Se utiliza también en los sistemas Built Up, ofreciendo seguridad y larga duración en el acabado de la impermeabilización.

PRESENTACION

- Presentación 1 Gln / 5 Gls. / Tambor 55 Gls.
- Rendimiento 55 Gls. (1000 – 1050 m2)
- Rendimiento 5 Gls. (90 – 100 m2)
- Rendimiento 1 Gls. (18 – 20 m2)
- Producto en Solvente (no mezclar).

USO Y APLICACIÓN

- Se recomienda su aplicación 15 días después de instalada la Membrana Asfáltica para mayor duración.
- Limpiar el área de polvo y desperdicios.
- Capa final en Lonas Asfálticas.
- Colocar a primeras horas de la mañana o tarde en el día, para mayor rendimiento.

ADVERTENCIAS

- Mezclar bien el producto antes de usar.
- Usar guantes y mascarillas protectoras.
- No utilizar el producto en presencia de lluvia.



ESPECIFICACIONES

COLOR	ALUMINIO
DILUYENTE	Listo para usar
SECADO AL TACTO	1 HORA
SECADO TOTAL	5 HORAS