

Ficha Técnica

Aqua Aluminio Especial

Descripción: Pintura protectora ecológica sintética (de vinilo) a base de pigmentos de aluminio.

Ventajas:

- *Aislamiento térmico:* cuando se seca, forma una película que crea una barrera altamente reflectante a los rayos UV.-Buen poder cubriente.-No gotea a altas temperaturas. -Se adapta a los movimientos y las dilataciones de las membranas b.p. sometidas a las excursiones de temperaturas más severas. - Producto inodoro y no inflamable.- Producto no tóxico, libre de solventes.

Composición: Dispersión acuosa a base de copolímeros de vinilo, pigmentos de aluminio, cargas, aditivos.

Campos de uso:

- Se utiliza como un producto protector y decorativo para cubiertas expuestas de membranas de betún-polímero nuevas y viejas, a las que da una apariencia plateada brillante. - También se puede usar en estructuras metálicas de techos después de la aplicación de un primer específico. -Es particularmente adecuado cuando está prohibido el uso de productos en base solventes.

Aplicación:

- Mezcle ligeramente y/o invierta la cubeta boca abajo para obtener un producto homogéneo.
- Aplicar con pulverizador, con brocha o rodillo.
- Es importante que la pintura se aplique en una sola dirección, la colocación en diferentes direcciones altera el "leafing" de la pasta de aluminio.
- Las membranas b.p. acabado en la superficie con material sintético no tejido pueden ser pintadas inmediatamente, pero la aplicación debe proporcionar más de 2 capas, con el fin de obtener un efecto de recubrimiento uniforme.
- Tiempo de espera recomendado para aplicar en superficies que han sido impermeabilizadas: 6 meses en membranas aplicadas en caliente o productos bituminosos; 3 meses en productos bituminosos aplicados en frío; 24 horas entre una mano y la otra.
- Después de su uso, limpie las herramientas con agua y, si el producto se ha secado, es recomendable eliminarlo con agua caliente o con los diluyentes sintéticos más comunes.