



AVIREX S. A.
IMPERMEABILIZANTES

Calle "J" No. 2, Zona Industrial de Herrera, Sto. Dgo. Oeste, R. D.
Tels.: 809-537-3045 • 809-537-0449
E-mails: avirex_sa@hotmail.com / www.avirex.com.do

FLEXSEAL



PRESENTACION: 5 - 1 Gls

DESCRIPCION

CEMENTO PLASTICO es una Pasta Asfáltica color negra, formulada a base asfalto modificado, minerales, fibra de refuerzo, bajo el solvente de rápida evaporación.

PRESENTACION

- Presentación 5 Gls. – 1 Gal.
- Rendimiento no especificado

USO Y APLICACION

CEMENTO PLASTICO se aplica con una plana o espátula, se emplea para sellado de grietas juntas, cuello de tubería, tragaluces. En punto críticos use con refuerzo de poliéster o fibra de vidrio.

CARACTERISTICAS

- Gran Elasticidad y adherencia.
- Fácil de Aplicar.
- No produce escurrimiento.
- Se mantiene elástico por largo tiempo.
- Se adhiere sobre toda Superficie.

ADVERTENCIAS

- No debe mezclar con otro producto.
- No debe ser ingerido, lavar bien las manos después del uso.
- Tape bien el envase después de usarlo.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES

CONSISTENCIA	PASTOSA
COLOR	NEGRO BRILLANTE
DILUYENTE	SOLVENTE (Gas querosene, gasolina)
SECADO AL TACTO	4 HORAS
SECADO TOTAL	72 HORAS
FLEXIBILIDAD	NO SE AGRIETA