



**AVIREX S.A.**  
IMPERMEABILIZANTES

Calle "J" No. 2, Zona Industrial de Herrera, Sto. Dgo. Oeste, R. D.  
Tels.: 809-537-3045 • 809-537-0449  
E-mails: avirex\_sa@hotmail.com / www.avirex.com.do

# FLEXSEAL

## PRIMER



## DESCRIPCION

PRIMER es un compuesto de asfaltos seleccionados y solventes especiales, técnicamente balanceados para un secado rápido. Se utiliza como base anti polvo y para mejorar la adherencia de membranas asfálticas. También se utiliza para la protección de estructuras en hierro.

## PRESENTACION

- Presentación 1 Gln / 5 Gls. / Tambor 55 Gls.
- Rendimiento 55 Gls. ( 880 m<sup>2</sup> )
- Rendimiento 5 Gls. ( 80 m<sup>2</sup> )
- Rendimiento 1 Gls. ( 16 m<sup>2</sup> )
- Producto en Solvente (no mezclar).

## USO Y APLICACIÓN

PRIMER debe ser aplicado sobre superficie firme y limpia, por lo que se debe:

- Limpiar el área de escombros y polvo.
- Retirar materiales viejos y en mal estado.
- Eliminar residuos de agua, hongos detergentes, etc.
- Corregir pendientes inadecuadas.

## ADVERTENCIAS

- Mezclar bien el producto antes de usar.
- Usar guantes y mascarillas protectoras.
- No utilizar el producto en presencia de lluvia.



## ESPECIFICACIONES

<b>COLOR</b>	<b>NEGRO</b>
<b>DILUYENTE</b>	<b>SOLVENTE</b> (Gas querosene, gasolina)
<b>SECADO AL TACTO</b>	<b>4 HORAS</b>
<b>SECADO TOTAL</b>	<b>12 HORAS</b>