

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Tapajuntas impermeable con banda elástica a usar combinado con el revestimiento PLASTIVO o con el sistema protector AQUASCUD SYSTEM.

Indicado para la impermeabilización de juntas en estructuras sometidas a movimientos, así como, para el recubrimiento de grietas estructurales y juntas de construcción sometidas a la presión hidrostática positiva

DÓNDE SE UTILIZA

- Sellador de juntas en estructuras o elementos prefabricados sometidos a movimientos térmicos o dinámicos
- Recubrimiento de grietas estructurales y juntas de construcción sometidas a la presión hidrostática positiva

VENTAJAS

- Aplicación fácil y rápida
- Extremadamente resistente al agua
- Alta capacidad de elongación
- Excelente adherencia

**PREPARACIÓN Y APLICACIÓN****Preparación de las superficies**

Limpie eliminando el polvo, la grasa o el material no cohesivo mediante un enérgico cepillado, arenado o cincelado, eliminando todos los estancamientos de agua.

Sobre las superficies metálicas, elimine toda presencia de oxidación y de pintura.

Aplicación

Aplique previamente PLASTIVO o AQUASCUD sobre las superficies de colocación, lateralmente respecto de la junta y por una longitud que sea superior al del tapajuntas GARVO, con un espesor medio de 1 mm, dejando libre la parte central.

Extienda GARVO haciendo adherir "en fresco" la banda perforada lateral a la zona pretratada con PLASTIVO o AQUASCUD y utilice una segunda aplicación para cubrir la junta totalmente.

Si se prevén movimientos transversales, GARVO deberá ser posicionado en omega.

Encolado de las zonas de superposición

Unión extremo con extremo: (A)

- 1) aplique normalmente las cintas GARVO haciéndolas adherir al soporte con una mezcla de PLASTIVO o AQUASCUD;
- 2) en el punto de unión de las cintas GARVO, prevea una superposición de al menos 5 cm;
- 3) mantenga abierto el borde de superposición con cinta adhesiva, para poder aplicar el adhesivo SUPERBOND sobre ambos segmentos de GARVO que se deben unir;
- 4) espere el tiempo necesario (hasta 15 minutos) hasta que el adhesivo SUPERBOND haga efecto



(véanse las instrucciones en el envase); después, superponga los dos GARVO y presione con fuerza.
 Encolados de los cruces:
 véase la secuencia fotográfica.
 Encolado en X (B)
 Encolado en T (B1)



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y ALMACENAMIENTO

GARVO se encuentra disponible en las siguientes versiones:
 GARVO 3 - Rollos de 20 m por h 10 cm.
 GARVO 5 - Rollos de 20 m por h 15 cm.
 El almacenamiento de los productos debe efectuarse en un ambiente seco, al reparo del sol y la humedad.

ADVERTENCIAS - NOTAS IMPORTANTES

El empalme de los extremos terminales de GARVO debe efectuarse solapándolos 5 cm, usando exclusivamente SUPERBOND como adhesivo.
 No lo utilice en condiciones de empuje negativo.
 En el caso de tinas o piscinas con revestimiento, se prevé, solo para las reanudaciones de colada, el encolado total al soporte con PLASTIVO o AQUASCUD.
 Para aclarar cualquier tipo de dudas, comuníquese con el Servicio Técnico Volteco.
 El producto puede permanecer expuesto a la luz directa antes de protegerse con PLASTIVO o AQUASCUD, como máximo unos 20 días.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Especificaciones	Valores
Temperatura de ejercicio	-30°C +90°C
Resistencias a los ácidos y bases	buena
Parámetros sujetos a Control de Calidad interno	Valores
Alargamiento de rotura	> 60%
Carga de alargamiento	> 24 N/15 mm
Máxima apertura inicial de la junta: • Garvo 3	3 cm
• Garvo 5	5 cm

COPYRIGHT

© Copyright Volteco SpA - Todos los derechos reservados.
 Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco SpA.
 Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
 Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado,
 En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y lingüísticas.


NOTAS LEGALES

Nota para el comprador/instalador:
 Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el comprador/aplicador.
 No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los que de todos modos Volteco s.p.a. no asumirá responsabilidad alguna.
 No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco s.p.a.
 Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada aplicación, consultando el sitio web www.volteco.it.
 La información técnico/comercial pre-post venta de la red comercial tiene el mismo valor que este documento.



ANNEX

A



B



B1

