

## Ficha Técnica

# Aqua Primer Super

**Descripción:** Primer bituminoso en base agua.

**Beneficios:**

- Bloquea el polvo y la porosidad del hormigón.
- Facilita la colocación de membranas de betún-polímero asegurando una mejor adherencia.
- Excelente adhesión y penetración en todas las superficies de cemento seco, pero también ligeramente húmedo.
- Ausencia de pegajosidad.
- Producto inodoro y no inflamable.
- Producto no tóxico, libre de solventes.

**Composición:** Imprimación bituminosa consistente en betún en emulsión acuosa y aditivos.

**Campos de uso:**

- Capa de imprimación para la aplicación en caliente de membranas b.p. o colocación de membranas líquidas bituminosas en estructuras en hormigón de viaductos, puentes, muros de cimentación, techos de edificios civiles e industriales.
- Primer fijador para superficies en cemento, madera y metal.
- Protección e impermeabilización de tuberías y tanques metálicos tanto expuestos como enterrados.
- Particularmente adecuado para la impermeabilización en áreas habitadas, donde no se recomienda el uso de productos a base de solventes.

**Aplicación:** Debe hacerse con brocha, escobillón, rolo o pulverizador.

- Mezcle un poco antes de usar.
- Diluir hasta 10-15%.
- La limpieza del equipo se puede realizar con agua o con los diluyentes sintéticos más comunes.