

FICHA TECNICA

Color Coat Blanco

Descripción:	-Revestimiento líquido pigmentado elastomérico, decorativo e impermeabilizante.
Ventajas:	-Reduce losfenómenos de carbonatación del hormigón. Impermeabilización duradera y resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV.Colocación en frío, sin riesgo de incendios y directamente en las viejas membranas bituminosas sin tener quedesmontarlas. Adhesiónperfecta, adecuada para detalles complejos de construcción y resistente a microgrietas. Bajomantenimiento, no requiere protecciones adicionales.También adecuado para superficies en áreas industriales o en áreas marinas. Producto inodoro e ininflamable. Producto no tóxico, libre de solventes.
Campos de uso:	Recubrimiento e impermeabilización: cubiertasplanas, balcones, terrazas, baños, duchas, saunas, superficiesbituminosasantiguas, tejas, techos de chapa y muros de contención.Balcones en concreto, antes de pegar gres o baldosas klinker donde la solución con membranasb.p. no es posible.-Fibrocemento, madera y metal.
Aplicación:	<ul style="list-style-type: none">-Debe hacerse con brocha, escobillon, rodillo o pulverizada.Mezclecuidadosamenteantes de usar. Para la primera mano,aplique CCB diluidohasta con un 25% conagua. La segunda capa se debe aplicar tal cual o con una dilución más baja y se debe aplicar cuando la primera esté seca.-CCB puede armarse entreuna y otra mano con mallas en fibra de vidrio o poliéster no tejido, elevando así las características mecánicas de la nueva impermeabilización.-Después de su uso, limpie las herramientas con agua y, si el producto se ha secado, es recomendable eliminarlo con aguacaliente o con los diluyentes sintéticos más comunes.