

FICHA TECNICA

Color Coat Gris

Descripción: -Revestimiento líquido pigmentado elastomérico, decorativo e impermeabilizante.

Ventajas: -Reduce los fenómenos de carbonatación del hormigón. Impermeabilización duradera y resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Colocación en frío, sin riesgo de incendios y directamente en las viejas membranas bituminosas sin tener que desmontarlas. Adhesión perfecta, adecuada para detalles complejos de construcción y resistente a microgrietas. Bajo mantenimiento, no requiere protecciones adicionales. También adecuado para superficies en áreas industriales o en áreas marinas. - Producto inodoro e ininflamable. Producto no tóxico, libre de solventes.

Campos de uso: Recubrimiento e impermeabilización: cubiertas planas, balcones, terrazas, baños, duchas, saunas, superficies bituminosas antiguas, tejas, techos de chapa y muros de contención. Balcones en concreto, antes de pegar gres o baldosas klinker donde la solución con membranas b.p. no es posible. - Fibrocemento, madera y metal.

Aplicación: - Debe hacerse con brocha, escobillón, rodillo o pulverizada. Mezcle cuidadosamente antes de usar. Para la primera mano, aplique CCB diluido hasta con un 25% con agua. La segunda capa se debe aplicar tal cual o con una dilución más baja y se debe aplicar cuando la primera esté seca.
- CCB puede armarse entre una y otra mano con mallas en fibra de vidrio o poliéster no tejido, elevando así las características mecánicas de la nueva impermeabilización.
- Después de su uso, límpie las herramientas con agua y, si el producto se ha secado, es recomendable eliminarlo con agua caliente o con los diluyentes sintéticos más comunes.