

FICHA TECNICA

Top Color Coat Blanco

Descripción: Pintura mono componente a base de resinas en dispersión acuosa.

Ventajas:

- Asegura una protección efectiva contra los rayos U.V. y de los agentes atmosféricos.
- Buena adherencia y elasticidad.-Facilidad de aplicación. -Coloración estable con el tiempo.
- Bajo mantenimiento, no requiere protecciones adicionales.
- Producto inodoro y no inflamable.
- Producto no tóxico, libre de solventes.

Composición: -Dispersión acuosa a base de copolímeros acrílicos elastoméricos y modificados, cargas inertes, pigmentos colorantes, suspensiones, espesantes, aditivos.

Aplicación:

- Debe hacerse con brocha, rodillo o pulverizador.
- Mezcle cuidadosamente antes de usar.
- Aplicar al menos dos capas como tal, la segunda o posterior solo sobre la película perfectamente seca.
- Las membranas b.p. con acabado en la superficie con material sintético no tejido permiten la pintura inmediata, pero la aplicación debe proporcionar por lo menos 2 capas, con el fin de obtener un efecto de recubrimiento suficiente.
- Después de su uso, limpie las herramientas con agua y, si el producto se ha secado, es recomendable eliminarlo con agua caliente o con los diluyentes sintéticos más comunes.